

ROTAČNÍ SÍTO KA 4018-3.5

Výkonná, kompaktní a cenově dostupná
prosívací stanice



- KA 4018-3.5 se instaluje na flexibilních základech pomocí systému betonových bloků, díky čemuž lze zvolit výšku stanice dle požadavků
- pohon rotačního bubnu zajišťuje elektromotor s převodovkou a plynulou regulací otáček
- plnění síta se provádí stacionárním zásobníkem (objem 3,5 m³) a dopravním pásem
- prosívací stanice může být na výstupu vybavena odřukovým oddělovačem (oddělení lehké frakce – plasty) a magnetickým separátorem (oddělení kovů)
- výstupní nadfrakce může být zpět vrácena do procesu kompostování

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pohon	elektrický
Násypní dopravník	0,75 kW
Rotační buben	11 kW

Rotační buben	
Typ systému	Hnací systém s řetězem
Délka bubnu	410 cm
Průměr bubnu	180 cm
Prosívací povrch	22 m ²

Dopravníkový pás	
Délka	700 cm
Šířka	80 cm

Násypník 3,5 m ³	
Šířka	80 cm
Výška plnění	320 cm
Kapacita	do 60 m ³ /hod.

VOLITELNÁ VÝBAVA

- násypní dopravník 3 kW, délka: 300 cm, šířka: 65 cm
- odfukový oddělovač (lehká frakce) 7,5 kW
- centrální mazání
- magnetický separátor kovů
- dálkové ovládání

Naskenujte QR kód
a podívejte se na rotační
síto v provozu:

